

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Droga w Unikowie - nr ewid. dz. 242  
ADRES INWESTYCJI : Uników, gm. Pińczów  
INWESTOR : Gmina Pińczów  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10 , 28-400 Pińczów  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

KOSZTORYS						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Jezdnia</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m <sup>2</sup>	202,000		
2 d.1	<b>KNR 2-31 0107-01</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m <sup>3</sup>	103,400		
3 d.1	<b>KNR 2-31 0311-01</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	754,750		
4 d.1	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	7,000		
5 d.1	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	754,750		
6 d.1	<b>KNR 6 0309-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	754,750		
<b>Razem dział: Jezdnia</b>						
<b>2</b>		<b>Pobocza</b>				
7 d.2	<b>KNR 2-31 0107-01</b>	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 7 cm	m <sup>3</sup>	14,140		
8 d.2	<b>KNR 2-31 0107-01</b>	Dostosowanie wysokości zjazdów w granicach pasa drogowego kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m <sup>3</sup>	2,625		
9 d.2	<b>kalk. własna</b>	Tablica informacyjna o wym. 180x120 cm (zakup i montaż)	szt	1,000		
<b>Razem dział: Pobocza</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Jezdnia</b>			
1	KNR 2-31	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 202,00*0,50*2	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05		m <sup>2</sup>	202,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>202,000</b>
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 202,00*4,50*0,10+(50,00*4,50+15,00+10,00)*0,05	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-01		m <sup>3</sup>	103,40	
				<b>RAZEM</b>	<b>103,400</b>
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 202,00*3,50+15,00+10,00+0,5*3,25*7,00*2	m <sup>2</sup>		
d.1	0311-01		m <sup>2</sup>	754,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>754,750</b>
4	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych  7	szt.		
d.1	1406-04		szt.	7,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  202,00*3,50+15,00+10,00+0,5*3,25*7,00*2	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-07		m <sup>2</sup>	754,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>754,750</b>
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 202,00*3,50+15,00+10,00+0,5*3,25*7,00*2	m <sup>2</sup>		
d.1	0309-01		m <sup>2</sup>	754,75	
				<b>RAZEM</b>	<b>754,750</b>
<b>2</b>		<b>Pobocza</b>			
7	KNR 2-31	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy pobocza po zagęszczeniu 7 cm 202,00*0,50*2*0,07	m <sup>3</sup>		
d.2	0107-01		m <sup>3</sup>	14,14	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,140</b>
8	KNR 2-31	Dostosowanie wysokościowe zjazdów w granicach pasa drogowego kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy zjazdu po zagęszczeniu 10 cm 3,50*1,50*0,10*5	m <sup>3</sup>		
d.2	0107-01		m <sup>3</sup>	2,63	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,625</b>
9	kalk. własna	Tablica informacyjna o wym. 180x120 cm (zakup i montaż)  1	szt.		
d.2			szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>