
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Droga w Marzęcinie nr ewid. dz. 98, 481, 681
ADRES INWESTYCJI : Marzęcin gm. Pińczów
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogową

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowniczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	260,000		
2 d.1	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ³	166,800		
3 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	888,000		
4 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem + rozjazdy	m ²	888,000		
5 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	7,000		
6 d.1	KNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	888,000		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza				
7 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m ³	15,600		
8 d.2	KNR 2-31 0107-01	Dostosowanie wysokościowe zjazdów w granicach pasa drogowego kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m ³	5,250		
9 d.2	kalk. własna	Tablica informacyjna o wymiarach 180x120 cm (zakup i montaż)	szt	1,000		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia			
1	KNR 2-31	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi 260,00*0,50*2	m ²		
d.1	1402-05		m ²	260,00	
				RAZEM	260,000
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 260,00*4,00*0,15+(36+24+48)*0,1	m ³		
d.1	0107-02		m ³	166,80	
				RAZEM	166,800
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 260,00*3,00+36,00+24,00+48,00	m ²		
d.1	0311-01		m ²	888,00	
				RAZEM	888,000
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem + rozjazdy 260,00*3,00+36,00+24,00+48,00	m ²		
d.1	1004-07		m ²	888,00	
				RAZEM	888,000
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 7	szt.		
d.1	1406-04		szt.	7,00	
				RAZEM	7,000
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 260,00*3,00+36,00+24,00+48,00	m ²		
d.1	0309-01		m ²	888,00	
				RAZEM	888,000
2		Pobocza			
7	KNR 2-31	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm 260,00*0,50*2*0,06	m ³		
d.2	0107-01		m ³	15,60	
				RAZEM	15,600
8	KNR 2-31	Dostosowanie wysokościowe zjazdów w granicach pasa drogowego kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm 3,50*1,50*0,10*10	m ³		
d.2	0107-01		m ³	5,25	
				RAZEM	5,250
9	kalk. własna	Tablica informacyjna o wymiarach 180x120 cm (zakup i montaż) 1	szt.		
d.2			szt.	1,00	
				RAZEM	1,000