
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej w Młodzawach Dużych na dz. 118
ADRES INWESTYCJI : Młodzawy Duże dz. nr ewid. 118
INWESTOR : Gmina Pińczów
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów
BRANŻA : drogowa

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KO-Przebudowa drogi wewnętrznej w Młodzawach Dużych na dz. 118
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Jezdnia	
2	Pobocza i wjazdy	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

KOSZTORYS						
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1 d.1 05	KNR 2-31 1402-	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²	147,600		
2 d.1 02	KNR 2-31 0107-	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ³	132,840		
3 d.1 01	KNR 2-31 0311-	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	738,000		
4 d.1 07	KNR 2-31 1004-	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	738,000		
5 d.1 01	KNR 6 0309-	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	738,000		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza i wjazdy				
6 d.2 01	KNR 2-31 0107-	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m ³	8,856		
7 d.2 01	KNR 2-31 0107-	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m ³	1,050		
Razem dział: Pobocza i wjazdy						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR					
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Jezdnia			
1	KNR 2-31	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m ²		
d.1	1402-05	246,00*0,30*2	m ²	147,60	
				RAZEM	147,600
2	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ³		
d.1	0107-02	246,00*3,60*0,15	m ³	132,84	
				RAZEM	132,840
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.1	0311-01	246,00*3,00	m ²	738,00	
				RAZEM	738,000
4	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	246,00*3,00	m ²	738,00	
				RAZEM	738,000
5	KNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.1	0309-01	246,00*3,00	m ²	738,00	
				RAZEM	738,000
2		Pobocza i wjazdy			
6	KNR 2-31	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m ³		
d.2	0107-01	246,00*0,30*2*0,06	m ³	8,86	
				RAZEM	8,856
7	KNR 2-31	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m ³		
d.2	0107-01	3,50*1,50*0,10*2	m ³	1,05	
				RAZEM	1,050