

Kosztyorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Jezdnia				
1 d.1	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m2	72,00 * 0,50 * 2 = 72,000		
2 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m3	72,000 * 4,00 * 0,15 + 10,00 = 53,200		
3 d.1	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm + rozjazd	m2	72,00 * 3,50 + 10,00 = 262,000		
4 d.1	KNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) + rozjazd	m2	72,00 * 3,50 + 10,00 = 262,000		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza				
5 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.	2,000		
6 d.2	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,000		
7 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m3	72,00 * 0,30 * 2 * 0,06 = 2,592		
8 d.2	KNR 2-31 0107-01	Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m3	4,00 * 1,50 * 0,10 * 2 = 1,200		
Razem dział: Pobocza						
Kosztyorys netto						
VAT 23%						
Kosztyorys brutto						

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Jezdnia			
1 d.1	KNR 2-31 1402-05		Ścinanie poboczy i rozjazdu o grub. 10 cm sposobem mechanicznym wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odległość do 1 km. wraz ze skropieniem poboczy środkami chwastobójczymi	m2		
			72,00 * 0,50 * 2	m2	72,000	
					RAZEM	72,000
2 d.1	KNR 2-31 0107-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m3		
			72,000 * 4,00 * 0,15 + 10,00	m3	53,200	
					RAZEM	53,200
3 d.1	KNR 2-31 0311-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm + rozjazd	m2		
			72,00 * 3,50 + 10,00	m2	262,000	
					RAZEM	262,000
4 d.1	KNNR 6 0309-01		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) + rozjazd	m2		
			72,00 * 3,50 + 10,00	m2	262,000	
					RAZEM	262,000
2			Pobocza			
5 d.2	KNR 2-31 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
			2,00	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
6 d.2	KNR 2-31 1406-04		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
			2,00	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
7 d.2	KNR 2-31 0107-01		Wykonanie poboczy kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy pobocza po zagęszcz. 6 cm	m3		
			72,00 * 0,30 * 2 * 0,06	m3	2,592	
					RAZEM	2,592
8 d.2	KNR 2-31 0107-01		Wykonanie wjazdów indywidualnych kruszywem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy zjazdu po zagęszcz. 10 cm	m3		
			4,00 * 1,50 * 0,10 * 2	m3	1,200	
					RAZEM	1,200